



Color Copy coated silk hat einen auf den digitalen Farblaserdruck speziell abgestimmten Oberflächenstrich, der dem Papier einen eleganten, seidenmatten Touch verleiht. Diese Eigenschaften verwöhnen nicht nur das Auge des Betrachters, sondern sorgen auch für ein angenehmes Gefühl beim Angreifen des Papiers. Besonders geeignet für Jahresberichte, Broschüren und Flyer.



Technische Daten: Color Copy coated silk

			135	170	200	250
Grammatur	g/m ²	ISO 536	135 ± 3,0	170 ± 4,0	200 ± 6,0	250 ± 8,0
Dicke	mm/1000	ISO 534	110 ± 4	150 ± 6	188 ± 7	234 ± 10
Opazität	%	ISO 2471	min 94,0	min 96,0	min 98,0	min 99,0
Feuchte	%	ISO 287	4,8 ± 0,6	4,8 ± 0,6	4,8 ± 0,6	4,8 ± 0,6
Weisse mit UV	D65 %	ISO 2470	102,0 ± 2,0	102,0 ± 2,0	102,0 ± 2,0	102,0 ± 2,0
CIE Weisse		ISO 11475	139 ± 2,5	139 ± 2,5	139 ± 2,5	139 ± 2,5
Glanz 75°		TAPPI T 48	55 ± 4	55 ± 4	55 ± 4	55 ± 4
Formation	Technap		max 30	max 30	max 30	max 30

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit). Produkte werden entsprechend den Normen ISO 9001 produziert.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA