

Technisches Datenblatt

tecno premium



Weiß

hoch > niedrig ●●●●●

Kategorie:

Das extraweiße, hochsteife Premium Papier. ColorLok®-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung.

Einsatzbereiche:

Entwickelt für hochwertige Farbdrucke. Ideal für Korrespondenz, Bewerbungen, Präsentationen, Dokumente mit Farbgrafiken, Schulungsmaterialien.

Eignung:

 Foto ●●●●	 Grafiken ●●●●	 Text ●●●●
 Schwarz-Weiß ●●●●	 Farbig ●●●●	 Duplex ●●●●

Umwelt:

●●●●● = Akzeptabel ●●●●● = Hervorragend

Auf Basis von Frischholzfasern aus
zertifizierten Quellen ●●●●●

Gewässerbelastung ●●●●●

CO₂-Emission ●●●●●

Deponieabfälle ●●●●●

Technische Daten:

Anwendung	Standard	Einheit	Ergebnis
Format	DIN	mm	A4, A3
Gewicht	ISO 536	g/qm	80
CIE-Weißgrad	ISO 11475	%	170 ± 3
Helligkeit	ISO 2470	%	113 ± 1
Opazität	ISO 2471	%	92 ± 2
Dicke	ISO 534	µm	113 ± 3
Steifigkeit MDCD	ISO 2493	nM	150 ± 15 50 ± 15
Rauhigkeit	ISO 8791-2	ml/min	230 ± 50
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,41
Feuchtigkeitsgehalt	ISO 287	%	4,4 ± 0,6

Distributor:

INAPA
Rua Braamcamp 40, 9 Dto.,
1250-050 Lisboa, Portugal
www.inapa.pt

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 0720

Umwelt-Management:

FSC®

- 100%
- Mixed
- Recycled



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PEFC™

- 100%
- Mixed



EU-Flower

- anerkannt



Blauer Engel

- anerkannt



Nordic Swan Ecolabel

- anerkannt



Carbon neutral

- anerkannt



Qualitätsstandards:

ColorLok

- anerkannt



Elementary chlorine free

- anerkannt

